



TATRA IS THE SOLUTION

THE NEW



# CAS 30 CISTERNOVÁ STRÍKAČKA

tatra.cz

# CAS - 30 - S3R



- automobilová cisternová stříkačka s 9,5 m<sup>3</sup> hasebních prostředků
- plněpohonný podvozek TATRA 815-731R32/411
- brodivost v základní verzi 1200 mm
- nejnižší celková výška vozidla ve své kategorii
- jednoduchá regulace světlé výšky během jízdy
- akceschopnost při živelných pohromách
- vysoký výkon originálního motoru TATRA EURO 5
- vhodné pro provoz klasifikace 2 a 3

Cisternová automobilová stříkačka postavená středoevropským specialistou na hasičská vozidla, společností THT, s.r.o. Polička, na nejmodernějším podvozku klasické tatrovácké koncepce je určena pro přepravu velkého množství hasebních prostředků a požárního družstva 1+3.

Moderní hasičská nástavba s rámem z hliníkových profilů a polepem hliníkovým plechem dovoluje přepravu 9000 l vody a 540 l pěnidla za použití nízkého, 3000 l/min při 1,0 MPa, nebo vysokého tlaku, 300 l/min při 4,0 MPa, vody.

Základem vozidla navazujícího na slávu a dobrou pověst svých předchůdců je podvozek TATRA 815-731R32/411 vybavený originálním, vzduchem přímo chlazeným vidlicovým osmiválcem TATRA s maximálním výkonem 325 kW/442k a emisní specifikace EURO 5 SCR. Podvozek těží ze standardních, vysoce ceněných vlastností páteřového rámu, nezávisle zavěšených a pneumaticky odpružených polonáprav a zástavby nízké, moderní kabiny. Tatrovácká koncepce vozidla dovoluje dostavbu bez nutnosti použití pomocného mezirámu. Výsledkem je nízko položené těžiště cisternové

stříkačky, vynikající jízdní vlastnosti jak v těžkém terénu, tak i na silnici, obslužnost vozidla bez nutnosti nástupních plošin, žádný problém pro hasičské družstvo, žádné prostoje při rychlém zásahu.

Výkonný, vzduchem přímo chlazený motor TATRA propůjčuje vozidlu s celkovou hmotností 25 t vysokou hodnotu měrného výkonu 13 kW/t. Poloautomatický systém řazení převodových stupňů TATRA-NORGREN zajišťuje vysokou míru komfortu a bezpečnosti jízdy. Nízká originální kabina plnicí ergonomické hasičské předpisy dané ČSN EN 1846 přispívá k bezkonkurenčně nízké celkové výšce vozidla 2,85 m.

Systém vzduchového odpružení všech polonáprav dovoluje prostým stisknutím třípolohového tlačítka velmi jednoduchou změnu základní světlé výšky vozidla, 360 mm, v rozmezí +90/-120 mm za jízdy.

Vozidlo nachází uplatnění všude, kde je potřeba dopravit velké množství vody v krátkém čase.





TATRA, a. s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, web: [tatra.cz](http://tatra.cz)  
tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mail: [r32@tatra.cz](mailto:r32@tatra.cz)

[tatra.cz](http://tatra.cz)